

# FECHADURA DE ALAVANCA 3 PONTOS

CERRADURA DE PALANCA 3 PUNTOS 3  
POINTS HANDLE ACTION LOCK SERRURES  
RELEVAGE 3 POINTS



Fechadura superior com língua em forma de gancho em inox.

Cerradura superior con palanca en forma de gancho em inox.

Top lock with inox hook bolt.

Serrure supérieure à levier en forme de crochet inox.

Fechadura central com trinco reversível e rolete e língua deslizante em zamak.

Cerradura central con picaporte reversible y palanca deslizante en zamak.

Center lock with reversible latch and roller and advancing bolt.

Verrouillage central avec le verrou réversible et levier coulissant en zamak.

Fechadura inferior com língua em forma de gancho em inox.

Cerradura inferior con palanca en forma de gancho em inox.

Down lock with stainless steel hook bolt.

Serrure inférieure à levier en forme de crochet inox.

Fechadura superior com língua em forma de gancho em inox.

Fechadura central com trinco reversível ou rolete e língua deslizante.

Fechadura inferior com língua em forma de gancho inox. Com uma distância entre o cilindro e o puxador de 85mm/92mm.

Com uma altura de 1600mm/ 1850mm/ 2100mm.

Cerradura superior con palanca en forma de gancho em inox.

Cerradura central com picaporte reversible o rodillo y palanca deslizante.

Cerradura inferior con palanca en forma de gancho inox. Distancia entre el cilindro y la manilla de 85mm/92mm. Con una altura de 1600mm/ 1850mm.

Top lock with inox hook bolt.

Center lock with reversible latch or roller and advancing bolt.

Down lock inox hook bolt.

Center distance from the center of the spindle to the center of the cylinder 85mm/92mm.

Lock might 1600mm/ 1850mm.

Levier de verrouillage supérieure accroché inoxydable. Verrouillage central avec le verrou réversible et le levier coulissant.

Levier de verrouillage fond en forme de crochet em inox. Distance entre le cylindre et la poignée 85 mm / 92 mm. Hauteur de 1600mm / 1850mm.



INX

35

45

85

92

16

22

24

